

BAIE DE BRASSAGE 400 KGS

Description :

Les baies sont composées :

- D'une porte vitrée à l'avant avec serrure (vitre teintée en verre de sécurité), un liseré vert orne chaque côté de la vitre. La porte est perforée sur les côtés pour faciliter la ventilation.
- D'une porte pleine à l'arrière, avec serrure.
- Des entrées de câbles sont disposées en dessous et au dessus, l'entrée arrière du dessus est équipée d'un passe fil à balai pour protéger de la poussière.
- La ventilation mécanique est placée dans le haut (caisson de ventilation en option).
- Les montants pour la fixation des accessoires 19'', sont réglables et numérotés avec une sérigraphie blanche.
- Les côtés sont amovibles et les portes facilement dégondables.
- Plusieurs emplacements sont prévus pour le raccordement de la terre, avec des étiquettes de repérage.
- La couleur de la tôle est noire RAL 9004, avec finition satinée.
- L'épaisseur des tôles est de 1mm et 1.5mm pour les rails de fixation d'accessoires 19''.
- Des roulettes et des vérins réglables sont fournis pour supporter la baie.
- Un lot de 40 vis avec écrous cages et l'outil de vissage pour le montage du kit sont fournis.

Caractéristiques techniques :

- Conforme avec : ANSI/EIA RS-310-D ; EC60297-2 ; DIN41494, PART1 ; DIN41494, PART7
- Degré de protection : IP20
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Hauteur : 21, 27, 31, 36 et 42U.
- Baie de brassage pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Passe câbles verticaux (version 80)
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes et vérins.

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE400K21U66	21U	1105	600	600
BAIE400K21U68	21U	1105	600	800
BAIE400K27U66	27U	1370	600	600
BAIE400K27U68	27U	1370	600	800
BAIE400K27U88	27U	1370	800	800
BAIE400K31U66	31U	1570	600	600
BAIE400K31U68	31U	1570	600	800
BAIE400K36U66	36U	1770	600	600
BAIE400K36U68	36U	1770	600	800
BAIE400K42U66	42U	2055	600	600
BAIE400K42U68	42U	2055	600	800
BAIE400K42U88	42U	2055	800	800
BAIE400K42U81	42U	2055	800	1000